

# FLORENTINO®

## Fußböden mit Stil

### Technisches Datenblatt

für **Florentino® Designboden Comfort** (0,55 mm Nutzschrift) zum Klicken (Rigid Vinylboden)

**Designboden Comfort** (0,55 mm Nutzschrift) zum Klicken ist ein Designbodenbelag, aufgebracht auf eine Rigid-Trägerschicht mit rückseitiger XPS Trittschalldämmschicht und Uniclic Klicksystem zur schwimmenden Verlegung.

Belagsart nach	
MMFA Klasse:	2
Plankenformat (LxB):	1220x225 mm 1520x225 mm (XL) 610x305 mm
Elementstärke:	5,5
Nutzschrift:	0,55 mm
Nutzungsstufe:	33/42
Gewicht:	7,80 kg/m <sup>2</sup>
Verlegung:	schwimmend
Verbindung:	Uniclic
Dimensionsstabilität:	0,01 % quer
Rutschhemmstufe:	R9
Brandverhalten:	Bfl - S1
Trittschalldämmung:	20 dB
Wärmedurchlasswert:	0,0789 (m <sup>2</sup> K)W
Wärmeleitfähigkeit:	0,09 W/(mK)
Fußbodenheizung:	geeignet zur Verlegung auf Warmwasser- Fußbodenheizung
Verpackungseinheiten:	1220x225 mm 1 Pk. = 8 Planken = 2,196 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 48 Pk. = 105,41 m <sup>2</sup> 1520x225 mm 1 Pk. = 6 Planken = 2,05 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 42 Pk. = 86,10 m <sup>2</sup> 610x305 mm 1 Pk. = 12 Planken = 2,23 m <sup>2</sup> 1 Pal. = 48 Pk. = 107,04 m <sup>2</sup>



Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.  
Bremen, den 02.03.2021

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen  
+049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de