

FLORENTINO®

Fußböden mit Stil

Reinigungs- und Pflegeanleitung

für **Florentino Echtholzboden Massivholzdielen**
mit geölter Rubio Monocoat Oberfläche

(Eiche natur geölt/ Eiche markant geölt/ Eiche markant weiß geölt)

Bitte lesen Sie diese Anweisung aufmerksam durch. Die Einhaltung ist Voraussetzung für die Dauerhafte Werterhaltung Ihres Florentino **Echtholzboden Massivholzdielen**.

Reinigung und Pflege mit RUBIO MONOCOAT

Bauschlussreinigung / Regelmäßige Reinigung

Rubio Monocoat Soap wird für die regelmäßige Reinigung geölter Oberflächen benutzt. Entfernt gründlich alle Verunreinigungen durch Schmutz und Fett, ohne eine zusätzliche Schicht aufzubauen. Bewahrt die matte und natürliche Ausstrahlung des Holzes. **Rubio Monocoat Soap** ist ein stark konzentriertes und somit äußerst ergiebiges Reinigungsmittel.

1. Saugen Sie die Oberfläche gründlich ab.
2. Maximal 50 – 100 ml RMC Soap in einen Eimer mit 10 Liter Wasser geben.
3. Reinigen Sie die Oberfläche mit einem Wischmopp.
4. Trocknungszeit: +/- 15 Minuten

Wichtiger Hinweis: Lassen Sie nicht das Wasser auf der Oberfläche einwirken. Es reicht aus, wenn Sie die Oberfläche feucht abwischen. Nicht den Boden betreten, solange der Boden nicht völlig trocken ist.

Tipp: Benutzen Sie hierfür am Besten zwei Eimer. Einen für die Seifenmischung und einen zweiten mit sauberem Wasser gefüllten Eimer zum Reinigen des Wischmopps (Baumwolle, KEIN Mikrofaser).

Auffrischung

Rubio Monocoat Universal Maintenance Oil ist ein universelles Pflegeöl, dass sich sowohl zur Farbauffrischung als auch zum Schutz von geölten Holzoberflächen verwenden lässt. Die Pflegehäufigkeit hängt dabei ganz von der Nutzungsintensität des Fußbodens ab. Es wird empfohlen, diese Behandlung noch vor dem Verblässen des Farbes auszuführen. RMC Universal Maintenance Oil pflegt das Holz, verleiht ihm ein volleres Aussehen (Satinglanz) und macht es flüssigkeitsbeständiger. Eine Pflege mit RMC Oil Plus 2C in der ursprünglichen Farbe empfiehlt sich, wenn auf der behandelten Oberfläche zu starke Abnutzungen oder Beschädigungen sichtbar sind, oder die Farbe wiederhergestellt werden muss.

Eine Behandlung mit **RMC Universal Maintenance Oil** kann ohne fachliche Vorkenntnisse ausgeführt werden.

1. Den Boden von Schmutz und Staub befreien.
2. Den Boden gründlich mit Wasser und **RMC Soap** reinigen. Gut mit Wasser nachwischen, damit alle Seifenreste entfernt werden. Gut trocknen lassen.
3. Manuelle Anwendung: Öl mit einem Tuch, einer Bürste oder einem Schwamm auftragen. Maschinelle Anwendung: Öl mit einer Bohnermaschine (beiges Pad) auftragen. Vorzugsweise dabei in Zonen zu je 2 bis 4 m² vorgehen. Die jeweiligen behandelten Zonen müssen innerhalb von 15 Minuten mit Küchenpapier oder einem Baumwolltuch abgewischt werden. Bei Verwendung einer Bohnermaschine: Fußboden mit weißem Pad trockenreiben.
4. Für ausreichende Belüftung sorgen, so dass der Boden gut trocknen kann. Dauer: ca. 6 – 8 Std.

Während der ersten Woche ausschließlich mit einem feuchten Tuch reinigen. Danach kann der Fußboden mit RMC Soap gereinigt werden.

VERBRAUCH: 0,5 Liter = 75 bis 100 m². (gemäß die Abnutzung) Sehr wenig Produkt gebrauchen, um zu vermeiden, dass der Fussboden klebrig wird.

Sicherheitshinweis: Ölgetränkte Tücher und Schleifstaub können sich selbst entzünden. Diese mit Wasser tränken und in einem dicht schließenden Behälter aufbewahren und entsorgen.



Durch Weitergabe dieser Reinigungs- und Pflegeanleitung an seinen Auftraggeber erfüllt der Bodenleger bei Neuverlegung eines Bodenbelages die Vorschrift der DIN 18365.

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten.
Bremen, den 10.02.2021

Enno Roggemann GmbH & Co. KG, Ahrensstraße 4, 28197 Bremen
+049 421-5185-0 / email@enno-roggemann-bremen.de